

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DoP n. I10102

- 1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo:** Ghiaia Lavata 4/12
- 2. Usi previsti:** Aggregato per calcestruzzo e per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
- 3. Fabbricante:** **F.lli LEPORE di Lepore Vincenzo & C S.a.s.**
Sede Legale: Frazione Passo del Mulino - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE)
Sede Operativa: Frazione Passo del Mulino - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE)
- 4. Mandatario:** Non applicabile
- 5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP):** Sistema 2+
- 6. Norme Armonizzate:** (A) EN 12620:2002+A1:2008; (B) EN 13242:2002+A1:2007
Organismo notificato: SGS Italia S.p.A. (n. 1381)
- 7. Prestazione dichiarata:**

Caratteristica essenziale	Prestazione	Specifica Tecnica Armonizzata
Granulometria	4/12	(A) (B)
Categoria	G _c 90/15 – G _c 85/15	(A) (B)
Forma dei granuli	F _{l20}	(A) (B)
Massa volumica dei granuli	2,66	(A)
Assorbimento d'acqua	0,74	(A)
Contenuto di fini	f _{1,5} - f ₂	(A) (B)
Equivalente in sabbia	NPD	(A) (B)
Valore del Blu di Metilene	NPD	(A) (B)
Percentuale di sup. frantumate	C _{NR/70}	(A) (B)
Resistenza alla frantumazione	LA ₂₅	(A)
Resistenza all'usura	M _{DE20}	(A) (B)
Cloruri	≤ 0,03	(A)
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}	(A) (B)
Zolfo totale	≤ 0,5	(A)
Contenuto di sostanza umica	NPD	(A)
Contenuto di carbonato	90%	(A)
Durabilità ai cicli gelo-disgelo	F ₁	(A)
Reattività alcali-silice	RA ₃	(A)
Sostanze pericolose	Assenti	(A) (B)

- 8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

24/05/2023

Firma